

Maldives oldalfali beltéri egység műszaki specifikáció



Jellemzők:

- gyors hűtés
- digitális inverter
- full HD szűrő
- Good Sleep funkció

Maldives			
Típus	AR07KSFHBWKNZE	AR09KSFHBWKNZE	AR12KSFHBWKNZE
Villamos csatlakozás Beltéri egység [Φ, #, V, Hz]	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Teljesítmény	Hűtés [kW]	2	2,5
	Fűtés [kW]	2,2	3,2
Névleges teljesítményfelvétel	Hűtés 1) [W]	30 W	780 W
	Fűtés 2) [W]	30 W	910 W
Névleges áramfelvétel	Hűtés 1)	0.3 A	3.6 A
	Fűtés 2)	0.3 A	4.1 A
Zajszint	Hangnyomásszint(Magas / Közepes / Alacsony) [dB(A)]	33/23	38/21
	Hangteljesítmény	56	56
SEER		A++	A++
		6,1	6,1
SCOP		A	A
		3,8	3,8
Kijelző	LED	LED	LED
Külső méretek (beltéri egység)	Nettó tömeg (kg)	8,2	8,2
	Nettó méretek (WxHxD) (mm)	820x285x215 mm	820x285x215 mm
Csőméret (mm)		6 / 10	6 / 10
Max. csövezési távolság (m)		15	15
Max. szintkülönbség (m)		8	8
Működési tartomány Hűtés/Fűtés °C		-10 ~ 46 / -15 ~ 24	-10 ~ 46 / -15 ~ 24

Típus	AR18KSFHBWKNEU	AR24KSFHBWKNEU
Villamos csatlakozás Beltéri egység [Φ, #, V, Hz]	1/220-240/50	1/220-240/50
Teljesítmény	Hűtés [kW]	5
	Fűtés [kW]	6
Névleges teljesítményfelvétel	Hűtés 1) [W]	1430 W
	Fűtés 2) [W]	1740 W
Névleges áramfelvétel	Hűtés 1)	6.8 A
	Fűtés 2)	7.9 A
SEER		A++
		6,7
SCOP		A
		3,8
Kijelző	LED	LED
Külső méretek (beltéri egység)	Nettó tömeg (kg)	13,5
	Nettó méretek (WxHxD) (mm)	1065x298x230
Max. csövezési távolság (m)	30	30
Max. szintkülönbség (m)	15	15
Működési tartomány Hűtés/Fűtés °C	-10 ~ 46 / -15 ~ 24	-10 ~ 46 / -15 ~ 24